

Návod k použití a údržbě

Zastřešení bazénu

Mobilní zastřešení bazénu s hliníkových eloxovaných profilů s kombinací polykarbonátových desek.

Mobilní zastřešení lze odsunovat jednotlivě od nejmenšího segmentu a následovně k vyšším segmentům až k největšímu s čelem povolit ovládací elementy a nebo odejmout čelo pokud brání nějaká překážka a odsunout .Manipulace odsunu ve dvou lidech na po stranách a pouze tlačení ,aby nedocházelo ke křížení .

Každá jednotlivá dráha je na obou koncích zajištěna proti vyjetí při odsunu nevyvíjejte maximální sílu, aby nedošlo k poškození zářezek ,které slouží jako doraz segmentu.

V zimních obdobích nedoporučujeme odsun mohlo by dojít k poškození dráhy,koleček atd.

Každý segment lze zajistit proti svévolnému posuvu pomocí aretačních zajištění-povolením ovládacího elementu a zajetí do díry a zpětné přitáhnutí na obou stranách .Segment je zajištěn tak aby případný vítr neodsunul segment a nevytrhl z drah .

Při zvýšených povětrnostních vlivech je dbát zvýšené opatrnosti uzavření dveří a zajistit proti posuvu pomocí aretačním zajištěním tak , aby vítr nemohl posunout segmenty a nedošlo k vytržení z dlažby nebo drah, při této situaci by mohlo dojít podfouknutí a následné deformaci i odlétnutí zastřešení.

Doporučujeme zastřešení bazénu pojistit

Údržba:Dráhy je nutno udržovat optimální čistotě, aby nečistoty se neusazovaly v drážkách kde se pohybují háčky od segmentů , které slouží jako povětrnostní opatření .

Po zimním období je možno kryt očistit běžnými saponáty a houbou nebo jemným hadrem ,ale která není velmi drsná (čištění- Zákaz používat ostrých předmětů,ředidel,chemikálií a složky které by mohly poleptat nebo poškodit hliník nebo polykarbonát), dráhy a kolečka je možno lehce namazat silikonovým olejem .

Sníh je nutno odklízet ve spodní části tak, aby následný sníh měl kam sjíždět a nepoškodil nebo neprorazil polykarbonát.

Naše firma Vám přeje maximální využití .

www.kryfol.cz